

BEDIENUNGS ANLEITUNG

WHIRLPOOLS & SWIM SPAS



INBETRIEBNAHME



BEDIENUNG



WASSERPFLEGE



WARTUNG



TIPPS &
SICHERHEIT

KAPITEL 1

HERZLICH WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Whirlpool oder Swim Spa von SPRUDELBÜTT entschieden haben.

Mit Ihrem neuen Spa schaffen Sie sich einen Ort der Entspannung, Erholung und Lebensqualität – direkt bei Ihnen zu Hause. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, Ihr Wellness-Erlebnis sicher, komfortabel und langfristig zu genießen.



UNSER TIPP

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für später auf. So können Sie alle Funktionen optimal nutzen und die Lebensdauer Ihres Spas verlängern.

1.1 IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Einfache und sichere Bedienung
- ✓ Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme
- ✓ Hinweise zur Wasserpflege
- ✓ Tipps zur Wartung und Pflege
- ✓ Sicherheitshinweise für ungetrübten Badespaß



KAPITEL 1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.
Sie dienen Ihrem Schutz und der sicheren Nutzung Ihres Whirlpools oder Swim Spas.



SICHERE NUTZUNG

Benutzen Sie die Anlage ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Sitz- und Liegeplätzen. Sitzen oder versperren Sie keinesfalls die Ansaugstutzen der Pumpen im Fußbereich. Dies kann zu Verletzungen führen. Achten Sie ebenfalls auf einen sicheren Tritt – es besteht Rutschgefahr. Betreten oder verlassen Sie das Gerät niemals bei laufenden Pumpen.

Die Anlage darf nicht als Spielzeug oder Aufbewahrungsgefäß zweckentfremdet werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt darin baden.



ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die elektrischen Anschlüsse sowie Installationsarbeiten an dieser Anlage dürfen nur von einer qualifizierten Elektrotechnik-Fachkraft ausgeführt werden.

Der Anschluss der Anlage muss über einen separaten Stromkreis erfolgen und über eine Trennvorrichtung verfügen, welche die Anlage allpolig vom Netz trennt. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters ist für diesen Stromkreis zwingend erforderlich.



GESUNDHEITSHINWEISE

Personen unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen sowie Personen mit Herzerkrankungen oder Bluthochdruck sollten die Anlage nur nach ärztlicher Abklärung benutzen.

Für die Nutzung während einer Schwangerschaft ist vorher ein ärztlicher Rat einzuholen.

Minderjährige dürfen die Anlage nur nach entsprechender Anweisung und in Gegenwart einer erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.



BADTEMPERATUR

Um Überhitzungen und Verbrennungen zu vermeiden, sollte eine Badetemperatur von 40 Grad Celsius nicht überschritten werden.

Die empfohlene Badetemperatur bei WHIRLPOOLS liegt bei 35°C bis 38°C.
Bei einem SWIM SPA ca. 28°C.

KAPITEL 02

SICHERHEITSHINWEISE II.

Vermeidung elektrischer Schläge:

Platzieren Sie eine Steckdose mind. eineinhalb bis zwei Meter weit vom Whirlpool oder SWIM SPA entfernt. Platzieren Sie kein elektrisches Gerät, wie z.B. Radio, Licht, Fernsehgerät oder Telefon im Umkreis von ein bis zwei Metern vom Whirlpool oder SWIM SPA.

Montieren Sie den Whirlpool nicht unterhalb von Freileitungen. Stellen Sie sicher, dass der Whirlpool an ein geerdetes Netz, welches durch Überspannungsschutz ausreichend gesichert ist und den nationalen Installationserfordernissen entspricht, angeschlossen ist.

Lassen Sie die Installation der Stromversorgung für Ihren Whirlpool und/oder SWIM SPA ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb ausführen. Dies ist für Ihre Sicherheit zwingend erforderlich.

Sicherheit von Kindern gewährleisten:

Es obliegt Ihrer Verantwortung, dass Kinder und andere Personen in Ihrem Whirlpool keinen Gefahren ausgesetzt sind. Kinder müssen bei der Benutzung des Whirlpools stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Um Unfälle und mögliches Ertrinken zu vermeiden, muss jederzeit sichergestellt sein, dass Kinder ohne Beaufsichtigung keinen Zugang zum Whirlpool haben.

Bei jüngeren Kindern empfiehlt sich eine niedrigere Wassertemperatur, weil diese in warmen Wasser viel empfindlicher sind. Testen Sie die Wassertemperatur mit Ihrer Hand oder mithilfe eines Thermometers, bevor Sie Kinder in den Whirlpool steigen lassen. So können Sie sicherstellen, dass die Wassertemperatur für die Kinder angenehm ist.

Decken Sie den Whirlpool nach Benutzung komplett ab und lassen Sie Kinder niemals auf die Oberseite der Whirlpool-Abdeckung klettern. Warnen Sie Kinder bezüglich der Gefahr des Ausrutschens auf dem nassen Boden und sagen Sie ihnen, dass beim Ein- und Aussteigen große Vorsicht geboten ist.

Lassen Sie Kinder nicht mit elektrischen Geräten, Verlängerungskabeln, Lampen etc. im Umkreis von 5 Metern des Whirlpools hantieren. Versuchen Sie nicht, Einstellungen des Whirlpools zu verändern, ohne schriftliche Beratung in dieser Sache erhalten zu haben.

Benutzen Sie in Ihrem SPA ausschließlich nur die dafür vorgesehenen Liege und Sitzplätze. Sitzen Sie keinesfalls auf die Ansaugstutzen der Pumpen oder verdecken sie. Dies kann zu erheblichen Verletzungen führen! Betreten oder verlassen Sie Ihren SPA nur, wenn alle Pumpen ausgeschaltet sind.

KAPITEL 03

SICHERHEITSHINWEISE III.



Verwenden Sie kein Glas oder zerbrechliche Materialien in Ihrem SPA.

Um den Spaß an der Sache zu gewährleisten: Es gibt Bruchfeste Kunststoff-Gläser bei uns im SPRUDELBÜTT online Shop, die sicher sind.

Entfernen Sie keine Teile des Whirlpools, vor allem nicht das Abdeckgitter der Filter oder der Pumpenansaugungen im Fußraum Ihres SPA. Wenn diese Abdeckung entfernt wurde, kann es durch die Ansaugung der Pumpen zu schweren Verletzungen kommen.

Wenn diese Abdeckung entfernt wurde oder beschädigt ist, darf der Whirlpool nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie dann Ihren Fachhandel in dieser Sache. Die Wassertemperatur Ihres Whirlpools sollte 40 °C niemals überschreiten. Temperaturen zwischen 35 °C und 40 °C sind für gesunde Erwachsene ungefährlich.

Niedrigere Temperaturen sind für Kinder und für eine mehr als 10-minütige Benutzung empfehlenswert. Testen Sie die Wassertemperatur mit einem guten Thermometer, bevor Sie in den SPA einsteigen, weil das Messgerät im Kontrollsystem abweichen kann. Testen Sie das Wasser außerdem mit Ihrer Hand, um zu fühlen, ob es für Sie angenehm ist.

Schwangere sollten besonders vorsichtig sein und vor Benutzung des Whirlpools medizinischen Rat einholen, weil Temperaturen über 37 °C in gewissen Phasen der Schwangerschaft gesundheitsschädlich sein können.

Drogen- oder Alkoholkonsum sowie die Einnahme von Medikamenten vor oder während der Whirlpool-Benutzung könnte zu Bewusstlosigkeit und möglichem Ertrinken führen. Fettleibige Menschen, Personen mit schwachem Herz, hohem oder niedrigem Blutdruck, Diabetes oder anderen Kreislaufstörungen sollten vor der Benutzung des Whirlpools medizinischen Rat einholen.

Benutzen Sie den Whirlpool nicht direkt nach körperlicher Belastung. Menschen mit Wunden oder äußerlichen Infektionen sollten den Whirlpool nicht benutzen. Warmes Wasser kann die Ausbreitung von infizierten Bakterien fördern, wenn der Whirlpool nicht ausreichend desinfiziert wurde und das chemische Gleichgewicht nicht ordentlich beibehalten wird.

Benutzen Sie den Whirlpool nur für einen angemessenen Zeitraum. Anhaltend heiße Temperaturen im Whirlpool können zu einer erhöhten Körpertemperatur führen, welche Schwindel, Übelkeit, Benommenheit, Ohnmacht, eingeschränktes Bewusstsein und die Unfähigkeit, aus dem Whirlpool auszusteigen, verursachen kann. Diese Auswirkungen können möglicherweise zu Ertrinken führen.

Seien Sie beim Ein- und Aussteigen aus/in den Whirlpool immer besonders vorsichtig. Warten Sie die Whirlpool-Umgebung und erhalten Sie die gute Wasserdurchlässigkeit des Bodens, um rutschende Oberflächen und die dadurch erhöhte Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.

Benutzen Sie den Whirlpool nicht alleine. Decken Sie den Whirlpool mit der harten Abdeckung ab, wenn er nicht benutzt wird. Springen Sie nicht in den Whirlpool und tauchen Sie nicht darin. Beachten Sie bei der Benutzung des Whirlpools die maximal erlaubte Personenzahl. Die Überschreitung des Maximalgewichts könnte die Konstruktion des Whirlpools beschädigen.

KAPITEL 04

ALLGEMEINE HINWEISE.

Wasser in einem Whirlpool wird auf unterschiedlichste Weise verschmutzt. Bedingt durch warmes Wasser und das reichhaltige Nahrungsangebot, wie z.B. Schweiß, Hautschuppen, Hautcremes und Haare vermehren sich Bakterien explosionsartig. Doch die Filter können nur größere Verunreinigungen entfernen.

Deshalb muss das Wasser im Pool regelmäßig überwacht und geprüft werden. Die lange Nutzung des Pools wird durch die regelmäßig überwachte Wasserqualität bestimmt. Orientieren Sie sich an den Hinweisen auf der Verpackung der Pflegemittel für eine gute Wasserqualität. Durch äußere Faktoren, wie allgemeine Pflegeprodukte, Körperöle, Deodorants und Haarpflegemittel sowie andere Chemikalien, wird die Qualität der relativ geringen Wassermenge des Whirlpools beeinflusst. Deswegen ist es sehr wichtig, die Qualität des Wassers regelmäßig zu überprüfen und auch zu warten.

Dadurch können Sie die Sauberkeit und Sicherheit der Wasserbalance gewährleisten. Schäden am Pool, die auf Grund von Verkalkung und Korrosion an der technischen Ausstattung auftreten können, werden somit weitgehend vermieden. Die Wartung dauert nur wenige Minuten, sie ist einfach und schnell durchzuführen.

So können Sie Bakterien, die sich durch eine Vernachlässigung der Wasserpflege extrem vermehren können, im Vorfeld schon Einhalt gebieten. Durch Desinfektionsmittel, chemische Zusätze und Verdampfung des Wassers, erhöht sich der Kalkgehalt an den Wänden des Pools, an den Rohren, den Düsen, im Filter und auch an den Heizelementen.

Überprüfen Sie deshalb regelmäßig den pH-Wert des Wassers, so garantieren Sie eine längere Erhaltung Ihres Whirlpools. Schäden an den Heizelementen und Schäden, die durch das unsachgemäße Warten des Wassers, des pH-Wertes und der alkalischen Werte entstehen, werden nicht durch die Garantie ersetzt.

Die genaue Einhaltung der PH-Werte ist deshalb enorm wichtig, weil dieser die Wirkung der anderen Wasser-Pflegemittel beeinflussen kann. Die alkalische, sowie säurehaltige Wirkung des Wassers wird durch den pH-Wert gemessen. Der pH-Wert des Wassers wird auf einer Skala gemessen, die eine Skalierung von 1 - 14 anzeigt. Zeigt die Skala den PH-Wert 7 an, so liegt sie im optimalen und neutralen Bereich.

Der Wert unter der Zahl 7 zeigt eine starke Säurehaltigkeit und die Zahl über der 7 zeigt an, dass das Wasser zu laugenhaltig ist. Ihr zuständiger Wasserversorger wird Ihnen den in Ihrem Wohnort üblichen Wasserhärtegrad und den pH-Wert mitteilen.

Sie tragen die Verantwortung für die ständige, wöchentliche Überprüfung des pH-Wertes. Mit einem Wasserenthärter, einem so genannten Kalkbinder und einem pH-Senker können Sie den Härtegrad und den PH-Wert neutralisieren. So werden wichtige Bauteile in Ihrem Whirlpool vor Korrosion und Verkalkung geschützt.

Schäden, die nachweislich durch nicht optimale Wasser-Werte, Überdosierung der Wasserchemie oder Verkalkung entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Überwintern / Urlaub

Sollten Sie Ihren Whirlpool im Winter oder während Ihres Urlaubs nicht nutzen, empfehlen wir das Wasser, auch in der kalten Jahreszeit im Pool zu lassen. Dafür senken Sie die Wasser-Temperatur auf ca. 12-15°C. Diese Temperatur reicht um Energiekosten zu sparen und den Pool auch im Winter frostsicher zu halten. Wir empfehlen allerdings den Whirlpool auch im Winter normal zu betreiben und in Betrieb zu halten. Gerade in der kalten Jahreszeit ist das Baden im warmen Wasser ein Vergnügen. Wenn Sie ihn entleeren möchten, werden Sie es kaum schaffen aus allen Leitungen das Wasser zu entfernen. Daher sind Frostschäden nicht vermeidbar und wird von uns ganz klar nicht empfohlen!

KAPITEL 05

DIE INBETRIEBNAHME IHRES SPA.

Betriebsablauf

Schließen Sie den Whirlpool an das Stromnetz an. Tun Sie das jedoch nicht, bevor der Whirlpool vollständig befüllt ist. Je nach Betriebssystem von BALBOA oder GECKO startet der entsprechende Modus automatisch. Dann muss der SPA unbedingt vollständig mit Wasser befüllt sein.

Die Pumpen dürfen niemals trocken laufen, da sie dann beschädigt werden können.

Die Pumpen starten im Basismodus und drücken die Luft aus dem System. Es ist möglich, dass sich innerhalb des Systems trotzdem noch Luftblasen befinden. Sie werden dies bemerken, weil alle oder einige Düsen nicht richtig strömen.

Überprüfen Sie ggf. nochmals, ob alle Düsen vollständig geöffnet sind. Überprüfen Sie ebenfalls, ob die Filterkartuschen noch nicht installiert sind. Beim ersten Start der Pumpen nach Frisch-Befüllung, sollten die Pumpen frei ansaugen können. Bereits eingesetzte Filterkartuschen würden dies behindern.

Folgen Sie der separaten Anleitung für die Whirlpool-Wasser-Pflege genau. Der Servicetechniker gibt Ihnen gerne vor Ort einige Informationen mit auf den Weg, die Bedienungsanleitung für Pflege und Reinigung ist aber zwingend zu befolgen.

Lassen Sie sich die Funktionen vom Techniker erklären oder entnehmen Sie die Informationen der Bedienungsanleitung für das entsprechende Kontrollpanel von BALBOA oder GECKO. Diese Bedienungsanleitungen werden Ihnen elektronisch als PDF von uns zur Verfügung gestellt bzw. sind online auf unserer Webseite: www.sprudelbuett.de, einzusehen und herunter ladbar.

Lufteinschlüsse

Wenn Sie Ihren Whirlpool geleert und wieder befüllt haben und keine Wasserbewegung in Ihrem Whirlpool stattfindet, obwohl die Pumpe aktiviert ist, dann kann es sein, dass Ihr Whirlpool unter Lufteinschlüssen leidet.

Um die Luft aus Ihrer Pumpe zu entfernen, schalten Sie den Whirlpool aus und suchen Sie nach der Filterpumpe, die sich innerhalb des Whirlpool-Innenraums befindet. Lokalisieren Sie am vorderen Pumpengehäuse eine kleine schwarze Schraube. Dies ist die Entlüftungsschraube. Indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, öffnen Sie sie vorsichtig, bis Sie hören, dass die Luft entweicht.

Wenn Wasser heraus kommt und die Pumpe dann Wasser fördert, ziehen Sie sie wieder fest. Dies sollte die Blockierung beheben. Manchmal müssen Sie die Pumpe neu starten, um die Luft zu entfernen. Um zu verhindern, dass so etwas geschieht, befüllen Sie Ihr Whirlpool immer über die Filteranlage. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns vorher, damit wir entsprechende Anweisungen geben können.

Wenn die Inbetriebnahme mit unseren SPRUDELBÜTT-Technikern erfolgt, werden sämtliche Schritte vom Techniker durchgeführt. Schauen Sie hier bitte aufmerksam zu.

KAPITEL 06

DIE WASSERPFLEGE IN IHREM SPA.

Nach der Frisch-Befüllung

Das Wasser muss im Whirlpool zirkulieren. Wenn Sie durch eine Überprüfung festgestellt haben, dass Sie stark kalkhaltiges Wasser haben, dann benutzen Sie einen Kalkbinder (z.B. KALK-Ex). Damit können Sie die Aufstockung des Kalks beim Erwärmen des Wassers verringern.

Benutzen Sie Desinfektionsmittel, wie Chlor oder Brom. Durch eine Überprüfung des pH-Wertes und der Alkalität können Sie den Wert mit pH-Senker, pH-Heber oder Alkalinitäts-Heber ausgleichen.

Wöchentliche Pflege

Die Füllhöhe der Wassermenge sollte angemessen sein. pH-Wert und Alkalität überprüfen und anpassen. (pH-Wert: 7,0 - 7,4 / Alkalität: 80-120 ppa.)

Reinigung der Filter mit einem Gartenschlauch und harten Wasserstrahl der FILTER-BÜRSTE

Alle 12-15 Wochen Reinigung des Whirlpools. Der Pool sollte vierteljährlich gereinigt werden. Lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie die Acrylwände mit einem Reinigungsmittel, dass speziell für Acryloberflächen geeignet ist. Der Filter sollte mit einer speziellen Reinigungslösung für 12 Stunden eingeweicht und danach gründlich gesäubert und mit frischem Wasser ausgespült werden.

Ozon-Desinfektionsanlage

Ihr Whirlpool ist mit einer Ozon-Desinfektionsanlage ausgestattet, wodurch die Zugabe an Desinfektionsmittel erheblich gesenkt wird. Die Desinfektion mit Ozon (aktiver Sauerstoff, O³) hat viele Vorteile: Ozon ist pH-neutral und tötet Keime sowie Bakterien oder Viren zuverlässig ab. Außerdem ist es geruchsneutral und für Haut oder Augen ungefährlich. Das OZON-Gerät muss alle 3 Jahre verschleißbedingt bei einem Wartungsservice getauscht werden.

UV-C-Desinfektionsanlage (Modellabhängig verbaut)

Einige Modelle, besitzen eine UV Desinfektionsanlage, die Viren und Bakterien effektiv abtöten kann. Die UV-C Desinfektionslampe gibt Ihnen bis zu 8000 Stunden Sicherheit. Sollte die UV-Lampe defekt sein, ertönt ein Warnsignal während der Filterzeiten. Wichtig: Ertönt der Warnton müssen Sie die UV-Lampe umgehend austauschen lassen. Bis zum Austausch muss der Pool vom Stromnetz getrennt werden. Sollte der Warnton und somit der Defekt der UV-Lampe ignoriert werden kann es zu Beschädigungen am Pool kommen. Um dem Vorzubeugen sollte das Quarzglas generell alle 24 Monate gewechselt werden. Auch eine Verschmutzung des Glases durch das Wasser kann die einwandfreie Funktion beeinträchtigen.

KAPITEL 07

FUNKTIONEN IHRES WHIRLPOOLS

Düsen

Ihr Whirlpool ist je nach Ausstattung und Modell mit unterschiedlichen Düsen ausgestattet. Es gibt generell zwei unterschiedliche Düsenarten. Airjets erzeugen einen angenehmen Luftstrudel im Whirlpool und Hydrojets sind hauptsächlich zur direkten Massage gedacht. Letztere sind am häufigsten verbaut. Zusätzlich lässt sich bei Hydrojets noch Luft beimischen um die Massageintensität stärker zu machen. Bei den Hydrojets werden je nach Positionierung sowohl statische als auch rotierende Düsen eingesetzt.

Einstellen der Massagestärke

Sie haben die Möglichkeit die Menge des Wasserdurchflusses je nach gewünschter Hydrotherapie direkt an den meisten Düsen zu wählen. Um die Stärke zu verringern greifen Sie den äußeren Flansch der Düse und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn ca. 1/4 Umdrehung. Wenn Sie nicht mehr weiterdrehen können, ist die Düse geschlossen und hat keinen mehr... oder nur noch einen geringen Durchfluss.

Um die Stärke zu erhöhen drehen Sie den äußeren Flansch aus der geschlossenen Position ca. 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wenn Sie nicht mehr weiter drehen können ist die Düse bei maximaler Stärke voll geöffnet.

Drehen Sie die Düse über den Anschlag hinaus, können Sie die Düse aus der Halterung entfernen und an anderer Position gleicher Größe tauschen und wieder einsetzen. Das geht im laufenden Betrieb und macht Ihren Spa an dieser Stelle nicht undicht.

Einstellen der Luftstärke

Ihr Whirlpool ermöglicht Ihnen die Menge der beigemischten Luft in manchen Zonen im SPA individuell zu bestimmen. Beigemischte Luft macht den Wasserstrahl härter und die Massage intensiver. Um die Luftbeimischung zu verringern drehen Sie den Griff der Luftkontrolle im Uhrzeigersinn. Wenn Sie nicht mehr weiter drehen können ist der Luftfluss unterbrochen.

Um die Luftbeimischung zu erhöhen drehen Sie den Griff an der Luftkontrolle gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie nicht mehr weiter drehen können ist die Luftzufuhr vollständig geöffnet.

Umlenkventil

Wenn Ihr Whirlpool mit einem oder mehreren Umlenkventilen ausgestattet ist, können Sie bei einigen Modellen den Fluss des Wassers so steuern, dass Sie die Kraft der Düsen auf einigen Sitzen erhöhen können. Drehen Sie das Ventil einfach nach rechts oder links um die Pumpenleistung nach Ihren Wünschen zu verteilen. Vorteil dabei ist, dass Sie keine Pumpenleistung an Sitzplätze verschwenden, die gerade nicht besetzt sind.

KAPITEL 08

FILTERUNG

Das Wasser in einem Whirlpool muss ständig gefiltert werden, um Schmutzpartikel, Abrieb zu entfernen und um frisches Wasser produzieren zu können. Klares Wasser ist nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig, sondern auch aus Hygiene- und Sicherheitsgründen. Die Qualität der Filterung hängt vom eigentlichen Filterelement ab. Desto feiner der Filter, desto besser die Wasserqualität. Die Poolwasserfiltration ist ein Balanceakt zwischen Wasserqualität und -quantität. Eines beeinflusst das andere. Desto feiner der Filter, desto schneller ist er verunreinigt und muss gereinigt werden. Die häufigste und verbreitete Form des Filterelements ist die Filterkartusche. Entfernen Sie die Schutzfolie Ihrer Filterkartusche vor dem ersten Gebrauch! Für Schäden an der Steuerelektronik (z.B. durch Überhitzung der Heizung), die aufgrund nicht entfernter Schutzfolie entstehen, wird keine Garantie übernommen.

SPA Abdeckung

Wird der SPA nicht benutzt, sollte er immer mit einer Thermo-Abdeckung abgedeckt werden, außer der SPA befindet sich gerade in überhitztem Zustand.

Eine Abdeckung verhindert, dass Kinder den Pool als Spielplatz benutzen, während er nicht genutzt wird und verhindert vorrangig Wärmeverlust und Verschmutzung.

Poolabdeckungen bieten folgende Vorteile:

1. Poolabdeckungen verringern die Abkühlung und Verdampfung des Wassers auf ein Minimum. Dieses ist besonders bei Nacht wichtig, wenn die Außentemperatur unter die Wassertemperatur fällt.

Wenn bei kühlen Temperaturen seitlich der Abdeckung Wasserdampf entweicht, ist das normal und kein Fehlerzustand. Denn wenn im Gerät die Pumpen laufen, entsteht im Inneren unter der Abdeckung ein Luftüberdruck. Dieser entweicht dann auf natürliche Weise über die seitlichen Spalte der Abdeckung und ist in den Wintermonaten dann sichtbar.

2. Wenn Sie die Verdampfung des Wassers auf ein Minimum durch die Poolabdeckung reduzieren können, sparen Sie nicht nur am Wasserverbrauch, sondern auch an Chemikalien. Durch die fehlende Sonneneinstrahlung verflüchtigen sich die Reinigungs- und Desinfektionsmittel, wie Chlor, nicht so schnell.

3. Poolabdeckungen verringern Verschmutzungen und halten 80-90% der Schmutz- und Staubpartikel ab.

4. Die Heizkosten des Pools können bis zu 50% gesenkt werden. 90% des Wärmeverlustes kommt von der Wasseroberfläche. In Verbindung mit der automatischen Erwärmung können Sie mit einer Poolabdeckung Heiz- und Betriebskosten effektiv senken.

KAPITEL 09

AUDIO SYSTEM IN IHREM WHIRLPOOL

Die Musik in Ihrem SPA steuern Sie bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren SPA mit dem Smartphone zu verbinden:

1. Schalten Sie Ihr Smartphone ein und gehen in das Bluetooth-Menü. 2. Wählen Sie unter den neuen und dann verfügbaren Geräten - JOYONWAY - P20 - IP-1068E - inStream.2 aus und koppeln Sie es.
3. Wenn ein Passwort verlangt wird, ist es bei - JOYONWAY 2288 - P20 2288 - IP-1068E 2288 - inStream.2 5555

Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig mit dem Bluetooth Media Player verbunden werden. Wenn Sie öfter zwischen mehreren SmartPhones wechseln, erkennt das System manchmal eine Sabotage und schaltet sich aus Sicherheitsgründen unsichtbar oder aus. Nehmen Sie dann den Whirlpool für 30 Sekunden vom Strom und starten das System neu. Danach ist der Bluetooth-Empfänger wieder aktiv.

Whirlpool entleeren / Wasserwechsel

Wir empfehlen alle 3-4 Monate einen Wasserwechsel durchzuführen. Dies ist notwendig um das organisch übersättigte Wasser wieder frisch zu machen.

Wenn Sie den Whirlpool dazu entleeren möchten, beginnen Sie mit der Abschaltung des Sicherungsschalters, der den SPA mit Strom versorgt.

Danach empfehlen wir Ihnen eine Flachsaugende Tauchpumpe zu verwenden, um das Wasser aus dem Whirlpool zu entleeren. Alternativ hat Ihr Whirlpool ein Ablassventil, dieses befindet sich seitlich unten am Pool.

Dazu ziehen Sie das Ventil mit einer Drehbewegung nach vorne, entfernen die Schraubkappe und schieben das Ventil zurück. Damit ist es geöffnet und das Poolwasser fließt ab.

Nach der Entleerung schrauben Sie die Verschlusskappe wieder drauf und schieben das Ventil wieder nach Innen.

KAPITEL 10

WICHTIG FÜR WASSERPFLEGE UND GARANTIE:

Die Reinigung der Filter muss, je nach Nutzung, mindestens einmal wöchentlich vorgenommen werden. Die regelmäßige Prüfung der Wasserwerte und die Anwendung der geeigneten Mittel zur Desinfektion, pH Regulierung und zur Verhinderung von Kalkausfällen haben ebenfalls durch Sie als Kunden zu erfolgen.

Eventuelle Schäden, die durch einen nicht korrekt eingestellten pH-Wert, ungereinigte Filter, Verkalkung oder durch unsachgemäße Verwendung von Pflegemitteln auftreten, sind nicht Bestandteil der Garantie und werden im Falle eines notwendig werdenden Serviceeinsatzes kostenpflichtig.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die Wasserchemie großflächig in den SPA streuen. Alle Mittel dürfen nicht konzentriert auf die ACRYL-Flächen gelangen, da sie dort Schäden, wie Bläschenbildung, Mikrokratzer verursachen oder sogar die ACRYL-Oberfläche und den Gel-Coat beschädigen.

Wir empfehlen Ihnen, jedes Wasserpflegemittel einzeln und separat in einem kleinen Messbecher (500ml) mit Pool-Wasser aufzulösen und dann aufgelöst in den SPA zu gießen. **BITTE NIEMALS DIE PFLEGEMITTEL MITEINANDER MISCHEN!**

Die Verwendung nicht geeigneter Pflegemittel (zum Beispiel Kombi- oder Multifunktions-Tabs) oder jegliche bauliche Veränderung, wie z.B. eine Zusatzisolierung etc. am oder im Gerät, ist ebenfalls nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt, da sie dem Whirlpool und der innenliegenden Technik schaden können.

Eine zu hohe Isolierung kann zur Überhitzung der innenliegenden Technik führen!

Sollten Sie die von uns empfohlenen Pflegeprodukte nicht mehr verwenden und zu einem neuen Produkt wechseln, stehen wir gerne zur Abklärung, ob diese geeignet sind, zur Verfügung.

Hinweis zum Verschleiß:

Ein Whirlpool oder Swim SPA hat natürlich auch Bauteile, die funktionsbedingt verschleifen. Dies sind zum einen die Kartuschen-Filter und der OZONATOR, aber auch Pumpen, Dichtungen, Regler und Rohrverbindungen können durch evtl. Kalkablagerungen und Korrosion beschädigt werden.

Auch die ACRYL-Wanne sollte vor der UV-Strahlung der Sonne, außerhalb der Nutzung, geschützt werden. Kopfkissen, die Thermoabdeckung und alle Kunststoffteile, die mit dem Pool-Wasser in Berührung kommen, werden beansprucht und verschleifen nutzungsbedingt.

Wie stark bzw. schnell dies geschieht, hängt von der Pflege, Wartung und der Nutzung Ihres Pools ab.

Wir empfehlen Ihnen, nach der Zugabe der Pflegemittel, insbesondere bei CHLOR, Die Thermoabdeckung bei laufenden Pumpen noch ca. 10 Minuten geöffnet zu lassen. Damit können die ersten Ausdünstungen entweichen und greifen weniger den Kunststoff an.

Grundsätzlich sind unsere Whirlpools & Swim SPAs für eine Aufstellung im Freien geeignet, jedoch ist ein Schutz vor der Witterung mit einer Überdachung empfehlenswert.

Eine regelmäßige Pflege und Wartung erhöhen daher deutlich die Lebensdauer.

Fragen Sie uns gerne nach unserem jährlichen Wartungsservice.



WIR SIND FÜR SIE DA.

Beratung, Service und Zubehör rund um Ihren Whirlpool & Swim Spa

SPRUDELBÜTT e.K. - Whirlpools & Outdoor-Wellness

Kölner Straße 30
53913 Swisttal-Heimerzheim

www.sprudelbuett.de

WASSERPFLEGE · FILTER · ZUBEHÖR

Bequem online bestellen im SPRUDELBÜTT Online-Shop

www.sprudelbuett.shop